



745™ Pool'R Spa™

Weld-On®745'R Spa是一种蓝色（阳光下逐渐褪色至透明）、低VOC挥发、中等粘稠度、非常快速干化的高强度PVC溶剂粘胶，适用于所有6英寸以下的管件和管道，Schedule 80规格直到4英寸口径。如果当地法规允许，在无压系统可以不用预粘胶。

产品参数

管道类型	PVC
使用范围	SPA、泳池、卫浴、温泉和螺旋池等系统
最大适用管径	6英寸 (160毫米) 4英寸(100毫米), SCH80
颜色	蓝色
固化时间	快速
粘度	中等稠度
执行标准	ASTM D 2564
布氏粘度	最低值500 cps
VOC释放量	510 g/l
保质期	3年
包装规格	Quart(946ml) Pint(473ml)

- 应用于各类硬质和软质PVC塑料管道和管件，特别设计于潮湿环境和/或快速加压的条件，尤其适用于游泳池，温泉和按摩池。
- 满足《美国标准材料测试协会》ASTM D 2564管道安装系统执行标准

特别警示

严禁将Weld-On胶粘剂用于采用压缩空气或气体（包括气水增压装置）进行使用或测试的塑料管道系统。请勿将其用于烟气排放系统。

请勿在饮用水管道系统中使用干燥粒状次氯酸钙作为水净化消毒材料。若未使用水溶液，使次氯酸钙颗粒与溶剂胶粘剂或底涂剂（包括其蒸气）接触，可能导致剧烈化学反应。建议通过向管道系统泵入氯化水的方式进行管路净化，该溶液性质稳定。此外，干燥粒状次氯酸钙不得在溶剂胶粘剂及底涂剂附近储存或使用。

本产品仅供具备专业技能的人员在自行承担风险的前提下使用。安装人员须自行确认能够在不同条件下完成符合要求的连接作业。溶剂粘接接头的详细操作说明已印刷于容器标签，强烈建议安装人员同时查阅管道及管件制造商提供的指导文件。

更多安全预防措施、急救方案及储存、操作、运输、处置信息，请参阅最新版安全数据表。完整条款与细则，请参见官网相关内容。