



# 化学品安全技术说明书

依据 GB/T 17519

## Weld-All Type P PVC Cement

版本编号: 1.0

汇编日期: 20.08.2026

### 第1部分 化学品及企业标识

#### 1.1 产品标识

注册名称

Weld-All Type P PVC Cement

#### 1.2 物质与混合物相关识别使用以及不建议使用

相关识别用途

黏着剂

#### 1.3 安全数据表供货商详细信息

Weld-All, LLC  
100 Trousdale Way  
Hartsville TN 37074,  
美国

电话: (305) 755-3615

#### 1.4 紧急电话号码

紧急信息服务

24 Hours: CHEMTEL Tel. 800.255-3924, +1 813-248-0585 (International)

### 第2部分 危险性概述

#### 2.1 物质或混合物的分类

依据 GHS 分类

| 危害分类                     | 类别 |
|--------------------------|----|
| 易燃液体                     | 2  |
| 急性毒性（口服）                 | 4  |
| 急性毒性（皮肤）                 | 5  |
| 急性毒性（吸入）                 | 5  |
| 皮肤腐蚀性/刺激性                | 2  |
| 重度眼睛伤害/眼睛刺激              | 2  |
| 致癌性                      | 2  |
| 生殖毒性                     | 1B |
| 特定目标器官毒性 - 单一暴露（呼吸道刺激）   | 3  |
| 特定目标器官毒性 - 单一暴露（麻醉作用、嗜睡） | 3  |

缩写全文：参阅第 16 节。

最重要之不良物理化学、人类健康与环境影响

产品可燃且可能由潜在引火源引燃。

#### 2.2 标签要素

标签

- 信号词

危险



# 化学品安全技术说明书

依据 GB/T 17519

## Weld-All Type P PVC Cement

版本编号: 1.0

汇编日期: 20.08.2026

### - 象形图

GHS02, GHS07, GHS08



### - 危害说明

|           |              |
|-----------|--------------|
| H225      | 高度易燃液体和蒸气.   |
| H302      | 吞咽有害.        |
| H313+H333 | 皮肤接触或吸入可能有害. |
| H315      | 造成皮肤刺激.      |
| H319      | 造成严重眼刺激.     |
| H335      | 可引起呼吸道刺激.    |
| H336      | 可引起昏睡或眩晕.    |
| H351      | 怀疑会致癌.       |
| H360D     | 可能损伤胎儿.      |

### - 防范说明

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| P101           | 如需求医：随身携带产品容器或标签.                          |
| P102           | 儿童不得接触.                                    |
| P201           | 使用前取得专用说明.                                 |
| P210           | 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟.                       |
| P240           | 容器和装载设备接地/等势联接.                            |
| P241           | 使用防爆的电气/通风/照明设备.                           |
| P242           | 只能使用不产生火花的工具.                              |
| P243           | 采取防止静电放电的措施.                               |
| P261           | 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾.                      |
| P270           | 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟.                          |
| P271           | 只能在室外或通风良好之处使用.                            |
| P280           | 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具.                    |
| P301+P312      | 如误吞咽：如感觉不适，呼叫急救中心/医生.                      |
| P302+P352      | 如皮肤沾染：用水充分清洗.                              |
| P303+P361+P353 | 如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴.          |
| P304+P312      | 如误吸入：如感觉不适，呼叫急救中心/医生.                      |
| P304+P340      | 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位.                  |
| P305+P351+P338 | 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗. |
| P312           | 如感觉不适，呼叫急救中心/医生.                           |
| P321           | 具体治疗（见本标签上的）.                              |
| P330           | 漱口.                                        |
| P362+P364      | 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用.                         |
| P370+P378      | 火灾时：使用灭火砂、二氧化碳或干粉灭火器灭火.                    |
| P403+P233      | 存放在通风良好的地方。保持容器密闭.                         |
| P403+P235      | 存放在通风良好的地方。保持低温.                           |
| P405           | 存放处须加锁.                                    |
| P501           | 处置内装物/容器于工业燃烧动力厂.                          |

### - 危害成分标签

四氢呋喃, N-methyl-2-pyrrolidone, 2-丁酮, 环己酮

## 2.3 其他危害

### PBT 与 vPvB 评估

不含有浓度 $\geq 0.1\%$ 的PBT-/vPvB-物质.

### 内分泌干扰特性

不含有浓度 $\geq 0.1\%$ 的内分泌干扰物 (ED) .



# 化学品安全技术说明书

依据 GB/T 17519

## Weld-All Type P PVC Cement

版本编号: 1.0

汇编日期: 20.08.2026

### 第3部分 成分/组成信息

#### 3.1 物质

不相关 (混合物)

#### 3.2 混合物

混合物说明

| 物质名称                   | 识标                 | 重量 %      |
|------------------------|--------------------|-----------|
| 四氢呋喃                   | CAS 编号<br>109-99-9 | 25 - < 50 |
| 环己酮                    | CAS 编号<br>108-94-1 | 25 - < 50 |
| 2-丁酮                   | CAS 编号<br>78-93-3  | 10 - < 25 |
| N-methyl-2-pyrrolidone | CAS 编号<br>872-50-4 | 1 - < 5   |

#### 备注

缩写全文：参阅第 16 节

### 第4部分 急救措施

#### 4.1 急救措施说明

##### 一般注意事项

受影响人员不可无人看管。将受害者移出危险区域并躺下。保持受影响人员温暖、静止并覆盖。立刻脱下所有沾染的衣物。若有任何疑问或症状持续，寻求医疗协助。若昏迷将人员置于复苏姿势。不可喂食任何物品。

##### 吸入之后

若呼吸不顺或停止，立即寻求医疗协助并开始急救措施。若发生呼吸道刺激，咨询医疗人员。提供新鲜空气。

##### 皮肤接触之后

以大量肥皂与清水冲洗。

##### 眼睛接触之后

若戴隐形眼镜且方便取下，取下隐形眼镜。持续冲洗。以大量清水冲洗至少 10 分钟，提起眼睑。

##### 摄入之后

用清水漱口（仅在意识清醒时）。不可诱导呕吐。

#### 4.2 最重要之症状与作用，急性与迟发

麻醉作用。

#### 4.3 表示需要任何立即医疗措施与特殊处理

无

### 第5部分 消防措施

#### 5.1 灭火剂

##### 适当灭火剂

浇水, BC-灭火粉, 二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)

##### 不适当灭火剂

水柱



# 化学品安全技术说明书

依据 GB/T 17519

## Weld-All Type P PVC Cement

版本编号: 1.0

汇编日期: 20.08.2026

### 5.2 物质或混合物造成之特殊危害

通风不足且/或在使用时, 可能产生易燃/易爆的蒸气-空气混合物. 溶剂蒸气比空气重, 因此可能分散到地上. 未通风场所, 例如未通风地下区域像是壕沟、水道、竖井等, 特别易有易燃物质或混合物.

有害燃烧产品

氮氧化物 (NOx), 一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)

闪点

-21,2 °C 于 101,3 kPa 关闭的坩埚

### 5.3 救火员建议

若发生火灾或/及爆炸不可呼吸烟. 统筹火警周遭消防措施. 消防用水不可进入排水管或水道. 分别收集受污染消防用水. 在适当距离以一般预防措施实施灭火.

## 第6部分 泄漏应急处理

### 6.1 人员防范、保护装备与紧急程序

非急救人员

将人员移至安全处.

紧急状况处理人员

若暴露于蒸气/尘/雾/气体时穿戴呼吸器.

### 6.2 环境防范

远离排水管、地表及地下水. 保留受污染清洗用水并废弃处理.

### 6.3 围阻与清洁方法及材料

抑制溢漏之建议

覆盖排水口

清洁溢漏之建议

以吸收材料擦去 (例如布、刷毛布). 收集溢漏: 锯末, 硅藻土, 沙, 万用吸附剂

适当围阻技术

吸附剂材料之使用.

其他与溢漏及释放相关之信息

置于适当容器丢弃. 对受影响区域进行通风.

### 6.4 参阅其他节

危害燃烧产品: 参阅第 5 节. 个人防护装备: 参阅第 8 节. 不相容材料: 参阅第 10 节. 废弃考虑: 参阅第 13 节.

## 第7部分 操作处置与储存

### 7.1 安全处理防范

建议

- 预防火灾及产生气溶胶与粉尘之措施

在通风良好的区域使用, 并设置适当的局部排风或全面通风. 避免引燃源. 远离引火源 - 禁止吸烟. 采取预防措施避免静电放电. 仅在通风良好处使用. 由于爆炸危险, 避免蒸气泄漏入地下室、烟道与沟渠. 接地/搭接容器与接收设备. 使用防爆电气/通风/照明设备. 只能使用无火花工具.

- 特定注意事项/细节

未通风场所, 例如未通风地下区域像是壕沟、水道、竖井等, 特别易有易燃物质或混合物. 蒸气重于空气, 散布于地面并与空气形成爆炸性混合物. 蒸气可能与空气生成爆炸性混合物.

一般工作卫生建议

使用后清洗双手. 在工作区域不可饮食或抽烟. 进入用餐区之前脱下受污染衣物及保护装备. 禁止将食物或饮料放置于化学品附近. 禁止将化学品放置于一般用于食物或饮料之容器内. 远离饮食及动物饲料.

### 7.2 安全储存条件, 包含任何不兼容性



# 化学品安全技术说明书

依据 GB/T 17519

## Weld-All Type P PVC Cement

版本编号: 1.0

汇编日期: 20.08.2026

### 管理相关风险

#### - 爆炸性气体环境

容器保持紧闭储存于通风良好处。在通风良好的区域使用，并设置适当的局部排风或全面通风。保持低温。避免阳光照射。

#### - 可燃性危害

远离引火源 - 禁止吸烟。远离热源/火花/烟火/高温表面 - 禁止吸烟。采取预防措施避免静电放电。避免阳光照射。

#### - 通风要求

将任何会释放有害蒸气或气体之物质放置于可将其永久抽出之场所。在通风良好的区域使用，并设置适当的局部排风或全面通风。接地/搭接容器与接收设备。

#### - 包装兼容性

只能使用经过核准（例如依据危险物品法规）之包装。

### 7.3 特定用途

参阅第 16 节之一般概览。

## 第8部分 接触控制/个体防护

### 8.1 控制参数

#### 工作暴露限制值（工作场所暴露限制）

| 国家 | 物质名称 | 标识  | PC-TWA<br>[ppm] | PC-TWA<br>[mg/m³] | PC-STEL<br>[ppm] | PC-STEL<br>[mg/m³] | MAC<br>[ppm] | MAC<br>[mg/m³] | 备注 | 来源      |
|----|------|-----|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------|----------------|----|---------|
| CN | 环己酮  | OEL |                 | 50                |                  |                    |              |                | H  | GBZ 2.1 |
| CN | 四氢呋喃 | OEL |                 | 300               |                  |                    |              |                |    | GBZ 2.1 |
| CN | 2-丁酮 | OEL |                 | 300               |                  | 600                |              |                |    | GBZ 2.1 |

#### 备注

H absorbed through the skin

MAC 最高容许值为不应超过之暴露限制值

PC-STEL 短期暴露限制：不应超过之限制值且与 15 分钟期间相关（除非另外说明）

PC-TWA 时量平均（长期暴露限制）：测量或计算与 8 小时参考期之时间加权平均值（除非另外说明）

#### 成分相关 DNEL

| 物质名称 | CAS 编号   | 端点   | 阈值                 | 防护目标，暴露途径 | 使用于    | 暴露时间      |
|------|----------|------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 四氢呋喃 | 109-99-9 | DNEL | 72,4 mg/m³         | 人体，吸入     | 工人（工业） | 慢性 - 全身影响 |
| 四氢呋喃 | 109-99-9 | DNEL | 96 mg/m³           | 人体，吸入     | 工人（工业） | 急性 - 全身影响 |
| 四氢呋喃 | 109-99-9 | DNEL | 150 mg/m³          | 人体，吸入     | 工人（工业） | 慢性 - 局部影响 |
| 四氢呋喃 | 109-99-9 | DNEL | 300 mg/m³          | 人体，吸入     | 工人（工业） | 急性 - 局部影响 |
| 四氢呋喃 | 109-99-9 | DNEL | 12,6 mg/kg<br>体重/天 | 人体，皮肤     | 工人（工业） | 慢性 - 全身影响 |
| 环己酮  | 108-94-1 | DNEL | 10 mg/m³           | 人体，吸入     | 工人（工业） | 慢性 - 全身影响 |
| 环己酮  | 108-94-1 | DNEL | 20 mg/m³           | 人体，吸入     | 工人（工业） | 急性 - 全身影响 |
| 环己酮  | 108-94-1 | DNEL | 10 mg/m³           | 人体，吸入     | 工人（工业） | 慢性 - 局部影响 |
| 环己酮  | 108-94-1 | DNEL | 20 mg/m³           | 人体，吸入     | 工人（工业） | 急性 - 局部影响 |
| 环己酮  | 108-94-1 | DNEL | 4 mg/kg 体重         | 人体，皮肤     | 工人（工业） | 慢性 - 全身影响 |



# 化学品安全技术说明书

依据 GB/T 17519

## Weld-All Type P PVC Cement

版本编号: 1.0

汇编日期: 20.08.2026

### 成分相关 DNEL

| 物质名称                   | CAS 编号   | 端点   | 阈值                     | 防护目标, 暴露途径 | 使用于     | 暴露时间      |
|------------------------|----------|------|------------------------|------------|---------|-----------|
|                        |          |      | /天                     |            |         |           |
| 环己酮                    | 108-94-1 | DNEL | 4 mg/kg 体重<br>/天       | 人体, 皮肤     | 工人 (工业) | 急性 - 全身影响 |
| 2-丁酮                   | 78-93-3  | DNEL | 600 mg/m <sup>3</sup>  | 人体, 吸入     | 工人 (工业) | 慢性 - 全身影响 |
| 2-丁酮                   | 78-93-3  | DNEL | 1.161 mg/kg<br>体重/天    | 人体, 皮肤     | 工人 (工业) | 慢性 - 全身影响 |
| N-methyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | DNEL | 14,4 mg/m <sup>3</sup> | 人体, 吸入     | 工人 (工业) | 慢性 - 全身影响 |
| N-methyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | DNEL | 40 mg/m <sup>3</sup>   | 人体, 吸入     | 工人 (工业) | 慢性 - 局部影响 |
| N-methyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | DNEL | 4,8 mg/kg 体<br>重/天     | 人体, 皮肤     | 工人 (工业) | 慢性 - 全身影响 |

### 成分相关 PNEC

| 物质名称                   | CAS 编号   | 端点   | 阈值          | 生物体  | 环境区块        | 暴露时间      |
|------------------------|----------|------|-------------|------|-------------|-----------|
| 四氢呋喃                   | 109-99-9 | PNEC | 4,32 mg/l   | 水生生物 | 淡水          | 短期 (单一事件) |
| 四氢呋喃                   | 109-99-9 | PNEC | 0,432 mg/l  | 水生生物 | 海水          | 短期 (单一事件) |
| 四氢呋喃                   | 109-99-9 | PNEC | 4,6 mg/l    | 水生生物 | 污水处理厂 (STP) | 短期 (单一事件) |
| 四氢呋喃                   | 109-99-9 | PNEC | 23,3 mg/kg  | 水生生物 | 淡水沉积物       | 短期 (单一事件) |
| 四氢呋喃                   | 109-99-9 | PNEC | 2,33 mg/kg  | 水生生物 | 海水沉积物       | 短期 (单一事件) |
| 四氢呋喃                   | 109-99-9 | PNEC | 2,13 mg/kg  | 陆生生物 | 土壤          | 短期 (单一事件) |
| 环己酮                    | 108-94-1 | PNEC | 0,356 mg/l  | 水生生物 | 淡水          | 短期 (单一事件) |
| 环己酮                    | 108-94-1 | PNEC | 0,036 mg/l  | 水生生物 | 海水          | 短期 (单一事件) |
| 环己酮                    | 108-94-1 | PNEC | 10 mg/l     | 水生生物 | 污水处理厂 (STP) | 短期 (单一事件) |
| 环己酮                    | 108-94-1 | PNEC | 2,69 mg/kg  | 水生生物 | 淡水沉积物       | 短期 (单一事件) |
| 环己酮                    | 108-94-1 | PNEC | 0,269 mg/kg | 水生生物 | 海水沉积物       | 短期 (单一事件) |
| 环己酮                    | 108-94-1 | PNEC | 0,328 mg/kg | 陆生生物 | 土壤          | 短期 (单一事件) |
| 2-丁酮                   | 78-93-3  | PNEC | 55,8 mg/l   | 水生生物 | 淡水          | 短期 (单一事件) |
| 2-丁酮                   | 78-93-3  | PNEC | 55,8 mg/l   | 水生生物 | 海水          | 短期 (单一事件) |
| 2-丁酮                   | 78-93-3  | PNEC | 709 mg/l    | 水生生物 | 污水处理厂 (STP) | 短期 (单一事件) |
| 2-丁酮                   | 78-93-3  | PNEC | 284,7 mg/kg | 水生生物 | 淡水沉积物       | 短期 (单一事件) |
| 2-丁酮                   | 78-93-3  | PNEC | 284,7 mg/kg | 水生生物 | 海水沉积物       | 短期 (单一事件) |
| 2-丁酮                   | 78-93-3  | PNEC | 22,5 mg/kg  | 陆生生物 | 土壤          | 短期 (单一事件) |
| N-methyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | PNEC | 0,25 mg/l   | 水生生物 | 淡水          | 短期 (单一事件) |
| N-methyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | PNEC | 0,025 mg/l  | 水生生物 | 海水          | 短期 (单一事件) |
| N-methyl-2-            | 872-50-4 | PNEC | 10 mg/l     | 水生生物 | 污水处理厂 (STP) | 短期 (单一事件) |



# 化学品安全技术说明书

依据 GB/T 17519

## Weld-All Type P PVC Cement

版本编号: 1.0

汇编日期: 20.08.2026

| 成分相关 PNEC              |          |      |             |      |       |           |
|------------------------|----------|------|-------------|------|-------|-----------|
| 物质名称                   | CAS 编号   | 端点   | 阈值          | 生物体  | 环境区块  | 暴露时间      |
| pyrrolidone            |          |      |             |      |       |           |
| N-methyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | PNEC | 1,09 mg/kg  | 水生生物 | 淡水沉积物 | 短期 (单一事件) |
| N-methyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | PNEC | 0,109 mg/kg | 水生生物 | 海水沉积物 | 短期 (单一事件) |
| N-methyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | PNEC | 0,07 mg/kg  | 陆生生物 | 土壤    | 短期 (单一事件) |

### 8.2 暴露控制

适当工程控制

总通风装置.

个体保护措施 (个人防护装备)

眼部/面部防护

穿戴眼部/脸部护具.

皮肤防护

- 手部防护

穿戴适当手套. 使用依据 EN 374 测试通过之化学保护手套. 使用前检查泄漏紧闭/抗渗性. 若要再次使用手套, 脱下前先清洁手套并晾干. 特殊用途建议与上述手套供货商一起检查防护手套之化学阻力.

- 其他保护措施

给予皮肤再生复原期. 建议采取预防性皮肤保护措施 (隔离乳霜/软膏). 处置后彻底清洗双手.

呼吸防护

若通风不良应穿戴呼吸护具.

环境暴露控制

使用适当容器避免环境污染. 远离排水管、地表及地下水.

## 第9部分 理化特性

### 9.1 基本物理与化学性质信息

外观

|      |              |
|------|--------------|
| 物理状态 | 液体           |
| 颜色   | 无色 - or - 绿色 |
| 粒子   | 不相关 (液体)     |
| 气味   | 特征性          |

其他安全参数

|        |    |
|--------|----|
| pH (值) | 未定 |
| 熔点/凝固点 | 未定 |



# 化学品安全技术说明书

依据 GB/T 17519

## Weld-All Type P PVC Cement

版本编号: 1.0

汇编日期: 20.08.2026

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| 初沸点与沸腾范围    | 65 °C 于 101,3 kPa              |
| 闪点          | -21,2 °C 于 101,3 kPa           |
| 闪点          | -6,16 °F 于 101,3 kPa           |
| 蒸发率         | 未定                             |
| 可燃性 (固态、气态) | 不相关, (流体)                      |
| 蒸气压         | 17 kPa 于 20 °C                 |
| 密度          | 0,94 g/cm <sup>3</sup> 于 73 °F |
| 蒸气密度        | 此信息无法取得                        |
| 溶解度         | 未定                             |

### 分配系数

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| - 正辛醇/水 (log KOW) | 此信息无法取得                |
| 自燃温度              | 215 °C (自燃温度 (液体与气体) ) |

### 黏度

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| - 动力黏度 | 1.000 – 1.300 cP 于 73 °F |
| 爆炸性质   | 无                        |
| 氧化性质   | 无                        |

### 9.2

|      |        |
|------|--------|
| 其他信息 | 没有额外信息 |
|------|--------|

## 第10部分 稳定性和反应性

### 10.1 反应性

考虑不相容性：参阅下列“避免情况”与“不相容材料”。混合物包含反应性物质。引火风险。

若加热：

引火风险

### 10.2 化学稳定性

参阅以下“避免情况”。

### 10.3 危害反应之可能性

无已知危害反应。

### 10.4 避免情况

远离热源/火花/烟火/高温表面 - 禁止吸烟。

防止火灾或爆炸提示

使用防爆炸电气/通风/照明设备。只能使用无火花工具。采取预防措施避免静电放电。

### 10.5 不相容材料

氧化剂

### 10.6 有害分解产品



# 化学品安全技术说明书

依据 GB/T 17519

## Weld-All Type P PVC Cement

版本编号: 1.0

汇编日期: 20.08.2026

由于使用、储存、溢漏及加热产生之合理预期危害分解产物未知。危害燃烧产品：参阅第 5 节。

### 第11部分 毒理学信息

#### 11.1 毒理作用信息

无完整混合物之测试数据。

##### 分类程序

混合物分类方法以混合物成分为基础（加成公式）。

##### 依据 GHS 分类

##### 急性毒性

吞食有害。皮肤接触可能有害。吸入可能有害。

##### - 急性毒性预估 (ATE)

口服 849,8 mg/kg  
皮肤 >2.723 mg/kg  
吸入：蒸气 >23,85 mg/l/4h

##### 成分之急性毒性预估 (ATE)

| 物质名称                   | CAS 编号   | 暴露途径   | ATE          |
|------------------------|----------|--------|--------------|
| 四氢呋喃                   | 109-99-9 | 口服     | 500 mg/kg    |
| 四氢呋喃                   | 109-99-9 | 皮肤     | >2.000 mg/kg |
| 环己酮                    | 108-94-1 | 口服     | 500 mg/kg    |
| 环己酮                    | 108-94-1 | 皮肤     | 1.100 mg/kg  |
| 环己酮                    | 108-94-1 | 吸入：蒸气  | >6,2 mg/l/4h |
| 2-丁酮                   | 78-93-3  | 口服     | 2.054 mg/kg  |
| N-methyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | 口服     | 4.150 mg/kg  |
| N-methyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | 吸入：蒸气  | 25 mg/l/4h   |
| N-methyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 | 吸入：尘/雾 | >5,1 mg/l/4h |

##### 皮肤腐蚀性/刺激性

造成皮肤刺激。

##### 重度眼睛伤害/眼睛刺激

造成重度眼部刺激。

##### 呼吸或皮肤致敏性

不应分类为呼吸或皮肤致敏性。

##### 生殖细胞致突变性

不应分类为生殖细胞致突变性。

##### 致癌性

有致癌之疑虑。

##### 生殖毒性

可能损伤胎儿。

##### 特定目标器官毒性 - 单一暴露

可能造成呼吸刺激。可能引起困倦或头晕。

##### 特定目标器官毒性 - 重复暴露

不应分类为特定目标器官毒性物（重复暴露）。



# 化学品安全技术说明书

依据 GB/T 17519

## Weld-All Type P PVC Cement

版本编号: 1.0

汇编日期: 20.08.2026

### 呼吸危害

不应分类为具有呼吸危害。

## 第12部分 生态学信息

### 12.1 毒性

不应分类为具水生危害。

### 12.2 持久性与可降解性

数据无法取得。

### 12.3 生物累积潜势

数据无法取得。

### 12.4 土壤中移动性

数据无法取得。

### 12.5 PBT 与 vPvB 评估

不含有浓度 $\geq 0.1\%$ 的PBT-/vPvB-物质。

### 12.6 内分泌干扰特性

不含有浓度 $\geq 0.1\%$ 的内分泌干扰物 (ED) 。

### 12.7 其他不利影响

数据无法取得。

## 第13部分 废弃处置

### 13.1 废弃物处理方法

废弃物处理相关信息

溶剂回收/再生。

污水废弃相关信息

不可倒入排水槽。避免释放至环境中。参阅特殊说明/安全数据表。

容器/包装废弃物处理

只能使用经过核准（例如依据危险物品法规）之包装。完全清空之包装可回收。以处理该物质之方式处理受污染包装。

**备注**

请注意相关国家或地区条款。废弃物应分类后由当地或国家废弃物管理单位分开处理。

## 第14部分 运输信息

### 14.1 UN 编号

UN RTDG UN 1133

IMDG 代码 UN 1133

ICAO-TI UN 1133

### 14.2 联合国正确运输名称

UN RTDG 粘合剂

IMDG 代码 ADHESIVES

ICAO-TI Adhesives

### 14.3 运输危害分类



# 化学品安全技术说明书

依据 GB/T 17519

## Weld-All Type P PVC Cement

版本编号: 1.0

汇编日期: 20.08.2026

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| UN RTDG                     | 3             |
| IMDG 代码                     | 3             |
| ICAO-TI                     | 3             |
| <b>14.4 包装类型</b>            |               |
| UN RTDG                     | II            |
| IMDG 代码                     | II            |
| ICAO-TI                     | II            |
| <b>14.5 环境危害</b>            | 依据危险物品法规无环境危害 |
| <b>14.6 使用者特殊防范</b>         |               |
| 没有额外信息.                     |               |
| <b>14.7 根据国际海事组织的文书散装运输</b> |               |
| 货柜不是做为散装运输之用.               |               |

### 联合国规章范本之信息

#### 运输信息 - 国家法规 - 额外信息 (UN RTDG)

|       |      |
|-------|------|
| UN 编号 | 1133 |
| 类别    | 3    |
| 包装类型  | II   |
| 危险标签  | 3    |



|           |               |
|-----------|---------------|
| 特殊条款 (SP) | - (UN RTDG)   |
| 微量 (EQ)   | E2 (UN RTDG)  |
| 限量 (LQ)   | 5 L (UN RTDG) |

#### 国际海运危险物品准则 (IMDG) - 额外信息

|       |                |
|-------|----------------|
| 海洋污染物 | - (对水生环境不具有危害) |
| 危险标签  | 3              |



|           |          |
|-----------|----------|
| 特殊条款 (SP) | -        |
| 微量 (EQ)   | E2       |
| 限量 (LQ)   | 5 L      |
| EmS       | F-E, S-D |
| 装载类别      | B        |

#### 国际民航组织 (ICAO-IATA/DGR) - 额外信息

|      |   |
|------|---|
| 危险标签 | 3 |
|------|---|



# 化学品安全技术说明书

依据 GB/T 17519

## Weld-All Type P PVC Cement

版本编号: 1.0

汇编日期: 20.08.2026



|           |     |
|-----------|-----|
| 特殊条款 (SP) | A3  |
| 微量 (EQ)   | E2  |
| 限量 (LQ)   | 1 L |

### 第15部分 法规信息

#### 15.1 物质或混合物特定之安全、健康与环境法规/法律

没有额外信息.

##### 国家法规 (中国)

##### 中国现有化学物质名录 (IECSC)

所有成分均列出.

##### 国家库存

| 国家 | 库存         | 状态         |
|----|------------|------------|
| AU | AIIC       | 所有成分均列出或免列 |
| CA | DSL        | 所有成分均列出或免列 |
| CN | IECSC      | 所有成分均列出    |
| EU | ECSI       | 所有成分均列出或免列 |
| JP | CSCL-ENCS  | 所有成分均列出    |
| JP | ISHA-ENCS  | 并未列出所有成分   |
| KR | KECI       | 所有成分均列出    |
| MX | INSQ       | 所有成分均列出    |
| NZ | NZIoC      | 所有成分均列出    |
| PH | PICCS      | 所有成分均列出或免列 |
| TW | TCSI       | 所有成分均列出    |
| EU | REACH Reg. | 并未列出所有成分   |
| TR | CICR       | 并未列出所有成分   |
| US | TSCA       | 所有成分均列出或免列 |

##### 图例

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| AIIC       | Australian Inventory of Industrial Chemicals                      |
| CICR       | Chemical Inventory and Control Regulation                         |
| CSCL-ENCS  | List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)          |
| DSL        | Domestic Substances List (DSL)                                    |
| ECSI       | EC 物质清单 (EINECS、ELINCS、NLP)                                       |
| IECSC      | 中国现有化学物质名录                                                        |
| INSQ       | National Inventory of Chemical Substances                         |
| ISHA-ENCS  | Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)     |
| KECI       | Korea Existing Chemicals Inventory                                |
| NZIoC      | New Zealand Inventory of Chemicals                                |
| PICCS      | Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS) |
| REACH Reg. | REACH 已注册物质                                                       |



# 化学品安全技术说明书

依据 GB/T 17519

## Weld-All Type P PVC Cement

版本编号: 1.0

汇编日期: 20.08.2026

### 图例

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory  
TSCA Toxic Substances Control Act

### 15.2 化学安全评估

未执行此混合物中物质之化学安全评估.

## 第16部分 其他信息

### 缩写与简写

| 缩写       | 使用缩写说明                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATE      | 急性毒性预估                                                                                           |
| CAS      | 化学摘要服务社 (保有最完善化学物质列表之服务)                                                                         |
| DGR      | 危险物品法规 (见 IATA/DGR)                                                                              |
| DNEL     | 衍生无作用值                                                                                           |
| ED       | 内分泌干扰物                                                                                           |
| EINECS   | 欧洲现有商业化学物质库存                                                                                     |
| ELINCS   | 欧洲公告化学物质列表                                                                                       |
| EmS      | 紧急计划                                                                                             |
| GBZ 2.1  | 工作场所空气中化学物质容许浓度                                                                                  |
| GHS      | 联合国制定之“化学品全球分类及标签调和制度” (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) |
| IATA     | 国际航空运输协会                                                                                         |
| IATA/DGR | 空运 (IATA) 危险物品法规 (DGR)                                                                           |
| ICAO     | 国际民航组织                                                                                           |
| ICAO-TI  | 危险物品航空运输技术指导                                                                                     |
| IMDG     | 国际海运危险物品准则                                                                                       |
| IMDG 代码  | 国际海运危险物品准则                                                                                       |
| MAC      | 最高容许值                                                                                            |
| NLP      | 不再视为聚合物                                                                                          |
| OEL      | 职业接触限值                                                                                           |
| PBT      | 持久性、生物累积性及毒性                                                                                     |
| PC-STEL  | 短时间接触容许浓度                                                                                        |
| PC-TWA   | 时间加权平均容许浓度                                                                                       |
| PNEC     | 预估无反应浓度                                                                                          |
| ppm      | 百万分率                                                                                             |
| UN RTDG  | 联合国对危险物运输之建议                                                                                     |
| vPvB     | 高持久性与高生物累积性                                                                                      |

### 主要参考文献与数据源

化学品分类和标签规范 (GB 30000). 国家标准: 国家标准: 化学品安全技术说明书内容和项目顺序. GB/T 16483. 化学品安全技术说明书编写指南



# 化学品安全技术说明书

依据 GB/T 17519

## Weld-All Type P PVC Cement

版本编号: 1.0

汇编日期: 20.08.2026

. GB/T 17519.

联合国对危险物运输之建议. 国际海运危险物品准则 (IMDG). 空运 (IATA) 危险物品法规 (DGR).

### 分类程序

理化特性: 分类以测试混合物为基础.

健康危害, 环境危害: 混合物分类方法以混合物成分为基础 (加成公式) .

### 免责声明

本信息基于我们目前所知状况. 本安全数据表已汇编并仅限于此产品.